



FCAE-I-AF2 Series

56,000 - 60,000 BTU/HR



56,000 - 60,000 BTU/HR



- ระบบน้ำยาใหม่ R32 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- **DC** motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
- ดีไซน์เรียบหรู
- ฉลากประหยัดไฟ **เบอร์ 5** ทุกรุ่น

**R-32
INVERTER**




**Remote
Controller**
Wireless



**Remote
Controller**
แบบมีสาย
(Optional)

FCAE-I-AF2 Series



UNIT DIMENSION
(WIDTH / DEPTH / HEIGHT)

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Wireless Remote Controller รีโมทไร้สาย
- Factory Charged N² ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อของแอมแปร์นัท
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ขึ้น - ลง อัตโนมัติ
- Automatic drain pump ปั๊มดูดน้ำทิ้งอัตโนมัติ
- Freezing Protection การป้องกันการน้ำแข็ง
- Air Filter แอ็คทิวเอเตอร์แบบพลาสติก
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

CONDENSING UNIT

- Service Valves วาล์วบริการ
- Electronic Expansion Valve วาล์วควบคุมความดัน
- แบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe จุดต่อท่อของแอมแปร์นัท
- Fully Charged R-32 ชาร์จน้ำยา R-32 เต็มระบบ
- Filter drier ฟิลเตอร์ดรายเออร์
- Accumulator in Compressor อูปรองรับของน้ำยาไหลกลับคอมเพรสเซอร์
- DC Motor มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

OPTION

FAN COIL UNIT

- Wired Remote Controller รีโมทมีสาย
- Air Purifier ฟิล์มฟอกอากาศ
- Tasaki Plasma & Ionizer ระบบฟอกอากาศพลาสมา

CONDENSING UNIT

- Coated Fins Coil For Anti Corrosion คอยล์เคลือบสีฟ้าป้องกันการกัดกร่อน

SPECIFICATIONS STANDARD



FAN COIL UNIT : 56,000 - 60,000 BTU/HR



CONDENSING UNIT



UNIT MODEL รุ่น	FAN COIL UNIT ชุดภายใน		FCAE56I-AF2	FCAE60I-AF2
	CONDENSING UNIT ชุดระบายความร้อน		CHBE56I-CF1R	CHBE60I-CF1R
NOMINAL AIR FLOW ปริมาณลม	CFM		1,300	1,300
NOMINAL COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น	BTU/HR		56,127	60,051
SEER ประสิทธิภาพ	5			
POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	WATT		5,720	6,544
ค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล SEASONAL ENERGY EFFICIENCY RATIO (SEER)	BTU/WATT		15.24	14.83
มอก. TIS. NO. 1529-2561				
MATCHING COOLING CAPACITY ปริมาณทำความเย็น	WATT		16,450	17,600
COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง	WATT/WATT		2.88	2.69
FAN COIL UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	220/1/50	220/1/50
	COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีมนอกยูนิตเย็น	
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	SINGLE INLET FORWARD CURVE CENTRIFUGAL BLOWER พัดลมแบบใบทรงเหยือก	
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	116	116
	FULL LOAD AMP. กระแสเต็มพิกัด	A.	2.13	2.13
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1
	UNIT DIMENSION BODY (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	960/960/293	960/960/293
	UNIT DIMENSION PANEL (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดฉากรับน้ำ (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1140/1140/55	1140/1140/55
UNIT WEIGHT น้ำหนักเครื่อง	KG.	44	44	
CONDENSING UNIT	POWER SOURCE ระบบไฟฟ้า	V/PH/Hz	380/3/50	380/3/50
	COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์	TYPE	ROTARY	ROTARY
	POWER INPUT กำลังไฟฟ้า	kW.	3.36	3.36
	RLA พิกัดกระแสไฟฟ้า	AMP.	10.60	10.60
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1
	CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน	TYPE	ALUMINIUM FIN & COPPER TUBE ท่อทองแดงพร้อมครีมนอกยูนิตเย็น	
	FAN ชนิดพัดลม	TYPE	PROPELLER FAN โป้พัดลม	
	QUANTITY จำนวน	EA.	1	1
	MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม	TYPE	DC MOTOR มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง	
	POWER OUTPUT กำลังไฟฟ้า	WATT	108	108
QUANTITY จำนวน	EA.	1	1	
UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT) ขนาดเครื่อง (กว้าง / ลึก / สูง)	(mm.)	1,002/317/949	1,002/317/949	
UNIT WEIGHT น้ำหนัก	KG.	66	66	
REFRIGERANT ชนิดน้ำยา	TYPE	R-32	R-32	
METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณน้ำยา	TYPE	ELECTRONIC EXPANSION VALVE วาล์วอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ (CONDENSING UNIT)		
CONNECT ข้อต่อ	SUCTION ท่อทางดูด	inch OD.	3/4	3/4
	LIQUID ท่อน้ำยาเหลว	inch OD.	3/8	3/8
	DRAIN ท่อน้ำทิ้ง	inch OD.	3/4	3/4

Remarks

1. Cooling capacity is based on entering air temperature 27° C DB / 19° C WB
2. Ambient air temperature 35° C DB / 24° C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE

ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

รายละเอียดผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ISO 50001 : 2018
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015

ISO 45001 : 2018
ISO/IEC 17025 : 2017



THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
89/55 Moo20, Teprarak Rd., Bangpleeyai,
Bangplee, Samuthprakarn 10540
Tel. +66-2-752-5030 Fax. +66-2-752-4220
E-mail : info@tasaki.co.th
Website : www.tasaki.co.th



CAT.NO.TS.FCAE-I-AF2(56-60)-24S-01

WWW.TASAKI.CO.TH

